

VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.
28008 - MADRID
MADRID
TELF: 911 864 975



LUBRICANTE VOLATIL VS - 350052

APLICACIONES:

Deformación metálica (recortado, estampado, embutido, plegado, curvado, troquelado, laminado, perfilado) de chapas metálicas.
Corte y aserrado de chapas y perfiles de estructuras tipo ventanas de aluminio y similares.
Válido para materiales de aleaciones ligeras, aceros revestidos, chapas en estructura sándwich, aluminios y sus aleaciones.
Espesores recomendados de trabajo hasta 3 mm, para mayores espesores utilizar el lubricante volátil extrema presión.

BENEFICIOS:

Lubrica eficazmente los metales evitando tensiones y roturas, permitiendo aumentar la capacidad de carga.
Baja tensión superficial, lo que permite una buena humectación sobre el metal optimizando la lubricación y una gran penetración en piezas de complicada geometría.
Producto muy estable, no higroscópico y resistente a la oxidación y a la hidrólisis.
Por sus características evanescentes de mínimo residuo permite en la mayoría de los casos una estañadura perfecta y el pintado de las piezas sin desengrase previo.
La formulación del Lubricante Volátil incluye bases lubricantes vegetales totalmente biodegradables.
Formulado con disolventes evaporables de alto refinamiento no clasificados como nocivos por inhalación.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Utilizar en estado puro permitiendo su baja viscosidad al ser aplicado por cualquier medio: fieltro, rodillo, gota a gota, pulverización...
El uso correcto del producto permite reducir el impacto ambiental.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Si se ingiere puede causar daño pulmonar. No provocar el vómito.
Debido a su poder desengrasante evitar contacto repetitivo con la piel.
Manejar en lugar ventilado.
Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

Producto clasificado como fácilmente biodegradable. Permite en bajas dosificaciones ser eliminado mediante procesos biológicos.
Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

ESTATUS LEGAL:

El lubricante Volátil presenta un elevado punto de inflamación que permite su desclasificación en el etiquetado como producto inflamable, favoreciendo el cumplimiento de la normativa ITC MIE-APQ-1.
El lubricante volátil es materia de las Reglamentaciones de Transporte y está sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas.
Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 como "Nocivo por ingestión" y Pictograma de Peligrosidad: Xn.
Envase marcado con arreglo al RD 782/1998 relativo a los envases y residuos de los envases.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 30 LITROS.

PICTOGRAMA



PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto..... Fluido homogéneo
Olor..... Desodorizado
Densidad 20°C..... 0,740 - 0,800
Solubilidad en agua... Insoluble
PH..... < 3