

VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.
28008 - MADRID
MADRID
TELF: 911 864 975



DESPARAFINANTE VS - 350092

DESCRIPCIÓN:

Eliminador del recubrimiento protector ceroso (parafinado) de carrocerías trabajando manualmente.

APLICACIONES:

Para el desparafinado manual de coches, camiones, tractores, etc.

PROPIEDADES:

- Actúa rápidamente.
- No afecta a las pinturas, ni materiales de adorno, ni gomas.
- Se aclara fácilmente sin dejar película.
- Gran poder emulsionante.
- Evaporación lenta.

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN:

Producto neutro.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

- Impregnar la superficie a desparafinar, limpia de polvo, seca y fría por rociado.
- Proyección o esponja. Dejar actuar unos minutos (sin que el producto se seque)
- Remover con esponja, mopa o cabos de algodón.
- Aclarar con agua abundante, preferiblemente a presión.

ESTATUS LEGAL:

El desparafinante es materia de las Reglamentaciones de Transporte y está sujeta a las prescripciones de mercancías peligrosas. Clasificado y etiquetado como "Inflamable"

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 30 LITROS.

PICTOGRAMA



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Aspecto.....Líquido
Color..... Miel
Olor..... Característico
Densidad 20°C..... 0,8 (+ 0,02)