

VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ PEDRO HEREDIA, 6 LOCAL 1
28028 - MADRID
MADRID
TELF: 911 664 955
FAX: 911 864 978



LUBRICANTE AFLOJATODO VS-350194

El lubricante aflojatodo es un multiuso para ser usado en piezas agarrotadas y gripadas por el tiempo, óxido y suciedad, recuperándose para ser utilizadas de nuevo, evitando además la formación de mas herrumbre gracias a su residuo lubricante y protector.

APLICACIONES:

- Es de gran ayuda al desarmar y desguazar maquinaria antigua.
- Rociar las piezas a aflojar, dejando que actúe hasta debilitar la cohesión de las partículas de oxido, golpeándolas para crear una vibración desarmándolos ya con facilidad
- Alto poder de penetración.
- De gran utilidad en el sector de la náutica por su especial exposición a la intemperie

CARACTERISTICAS:

Debido a la pequeña cantidad de propelente que contiene el producto activo ocupa la mayor del contenido neto

Aspecto..... Líquido ambarino
Olor..... Característico
Punto de inflamación.....> 36°C (sin propelente)
Densidad (15°C) 0,785
Presión a 50°C 9,4 bar
Solubilidad en agua Insoluble
Autoinflamabilidad..... 271°C
Viscosidad (40°C) 1,03 P.a.s.
Punto congelación > -15°C

- **No contiene CO2 ni mezcla de Butano/Propano**

PRECAUCIONES DE USO Y CONSERVACION:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Evitar inhalación de gases. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

Desconéctese el equipo antes de su utilización.

Debe utilizarse en locales bien ventilados y almacenarse sin humedad.

FORMATO:

CAJA DE 12 AEROSOLES

335 e 3 250ml C. Neto