

VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ PEDRO HEREDIA, 6 LOCAL 1
28028 - MADRID
MADRID
TELF: 911 664 955
FAX: 911 864 978



DESENCOFRANTE SOLUBLE VS - 350014

APLICACIONES:

Se utiliza para todo tipo de encofrados, metálicos o absorbentes de madera, cuando se desea obtener una super de acabado impecable.

Tareas preventivas de limpieza al evitar las adherencias de los hormigones en tableros de madera y chapas de encofrado, así como para moldes de prefabricados, pretensados, etc.

BENEFICIOS:

El hormigón no se ensucia y se puede aplicar rápida y limpiamente. Resulta económico debido a que permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados y a su gran rendimiento y alta cobertura de los portes. Prolonga la duración de la utilización de los encofrados. Posee un poder de dispersión muy grande. Una película es suficiente para suprimir totalmente la adherencia a los encofrados del hormigón de la lechada de cemento.

Es un potente inhibidor de la herrumbre debido a que entre sus componentes figuran anticorrosivos. La película que se forma en el encofrado no penetra en el hormigón y no ocasiona mancha alguna.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: Se aplica mezclado con agua o con gasoil. La dosificación varía de un 10-20% dependiendo de la aplicación. Añadir el producto al agua lentamente y agitarlo a la vez. Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo esta mezcla antes de su utilización.

APLICACIÓN: Normalmente no es necesario realizar una limpieza previa, pero para mayor rendimiento del producto se aconseja que los soportes estén exentos de hormigón.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Evitar contacto con los ojos y / o mucosas. Si hay salpicaduras, lavar con abundante agua. Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

Producto emulsionable en agua lo que facilita su biodegradación en bajas concentraciones mediante tratamientos biológicos.

Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Aspecto.....Líquido aceitoso
Color..... Marrón claro
Densidad 20°C..... 0,850 - 0,900
Solubilidad en agua....Emulsión lechosa