

VESTA SUPPLIES, S.L.  
C/ PEDRO HEREDIA, 6 LOCAL 1  
28028 - MADRID  
MADRID  
TELF: 911 864 955  
FAX: 911 864 978



## PROMOTOR ADHERENCIA VS - 350169

### APLICACIONES:

Promotor adherencia de fácil aplicación, especialmente formulado para actuar proporcionando adherencia en la aplicación de morteros sobre superficies de hormigón, revoque, yeso, mampostería, etc.

- El producto se utiliza como puente de adherencia con tiempo abierto prolongado para facilitar el po anclaje de morteros sobre superficies conflictivas como yeso o escay.
- Puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores y en superficies verticales (muros, pilares) o t
- Aplicaciones en las que se requieran tiempos cubiertos de trabajo largos, en superficies grandes, clir gía adversa de temperatura o viento, etc.

### BENEFICIOS:

Fácil de aplicar, rápida puesta en obra ahorrando tiempo y mano de o

Eficacia: forma película elástica y pegajosa para mejorar el anclaje de nuevos morteros, muy recomendab aplicaciones verticales o en tech

Seguridad de uso: producto no clasificado como peligroso.

Otras ventajas: alto tack CON tiempo abierto prolongado (24 horas) para una fácil y cómoda aplicac

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie deberá estar limpia de grasas, desencofrantes y libre de partíc mal adheridas o polvo. Se puede aplicar en superficies secas o húmedas sin encharcamientos.

**APLICACIÓN:** El producto se aplica con brocha, cepillo o rodillo cubriendo toda la superficie sin producir encharca- miento ni acumulaciones. Antes de colocar el mortero o masa se debe dejar que se alcance la formación de film en la superficies (30-60 minutos aproximadamente).

Producto listo para usar. No mezclar con agua.

### IMPORTANTE: NO ADITIVAR COMO LIQUIDO DE AMASADO.

### CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

Producto clasificado para el medio ambiente, evítese su eliminación en el medio ambiental.

Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambie

### PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y prot de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.